



## RS MEHRZWECK-EMULSION Spezialdispersion



Die Spezialdispersion mit Gleitschutz auf Basis hochwertiger Kunststoffe, Wachse und reinigender Bestandteile. Das ideale Kombinationsprodukt für Beschichtung, Unterhaltspflege und Cleanerverfahren. Der Pflegefilm ist geeignet für das maschinelle Polieren zur Entfernung von Begehspuren und zur Glanzverdichtung.

**RS MEHRZWECKEMULSION** ist ideal für die Pflege von Sporthallenböden.

**Nicht für unversiegelte Holzböden. Geprüft nach DIN 18032-2.**

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

< 5 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphate

Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Laurylamine Dipropylendiamine, Natrium Pyrithione

Vor der Beschichtung mit **RS MEHRZWECKEMULSION** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit D1 NEU, LINO-REIN <sup>+</sup>plus oder DURO EX durchzuführen. Anschließend gut mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinerreste zu beseitigen, und trocknen lassen. Gemäß Belagshersteller ist bei Linoleum-Belägen vor der Neubeschichtung eine Trockenzeit je nach Raumklima von mindestens 12 bis 24 Stunden einzuhalten.

**RS MEHRZWECKEMULSION** gleichmäßig dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Bodenbelägen einen dritten Auftrag vornehmen. Stark saugfähige Bodenbeläge können vor der Beschichtung mit **RS MEHRZWECKEMULSION** mit unserem Porenfüller DURO FILL behandelt werden.

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir GOLDREIF® Klarwischpflege, WISCHfris classic oder DURO FLOOR. **RS MEHRZWECKEMULSION** kann in einer 1%igen Lösung als Wischglanzmittel eingesetzt werden. Für das Cleanerverfahren in einer Dosierung von 1:1 einsetzen.

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m<sup>2</sup> (pro Auftrag).

4633 10-l-Kanister

GE 0



### Achtung

Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz tragen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Enthält Tetraamminzink(2+)carbonat, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

UFI: 8JHU-41KC-N48Q-71X8

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Angebrochenen Behälter gut verschließen.

**Nicht unter 6°C lagern!**

Völlig restentleerte Verpackungen sind dem Wertstoffkreislauf zuzuführen.



Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets verbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.

### Inhaltsstoffe:

### Vorbehandlung:

### Anwendung:

### Abschlusspflege:

### Verbrauch:

### Art.-Nr. / Verpackung:

Produkt-Code:  
nach GISBAU

### Kennzeichnung:

### dreiturm GmbH

ADRESSE  
Dr.-Rudolf-Hedler-Straße 1  
36396 Steinau an der Straße  
FON +49 (0) 6663 970-230  
FAX +49 (0) 6663 970-490  
MAIL GV@dreiturm.de  
WEB dreiturm.de