



SANITÄRREINIGER

Unterhaltsreiniger

# BUCASAN® CLEAR G 463

Farbloser Sanitärunterhaltsreiniger mit Geruchsblocker und besonders effektiver Säurekombination



## Anwendungsbereich

- Für den gesamten Nass-, Sanitär- und Bäderbereich
- Reinigt alle säurebeständigen Materialien wie z. B. Fliesen, Waschbecken, WCs, Sanitärporzellan, Glas, Chrom oder Edelstahl
- Farbempfindliche Oberflächen und Fugen

## Produktvorteile/-eigenschaften

- Kraftvolle Reinigungswirkung
- Löst problemlos Kalk, Schmutz- und Seifenreste
- Desodorierender Aromaduft mit Aktiv-Geruchsblocker
- Trocknet schnell und streifenfrei ohne Nachrocknen
- RK-gelistet
- Aromatischer Duft, der an frisch geernteten Lavendel erinnert sorgt für eine angenehme Raumatmosphäre

## Technische Daten

pH-Wert	0,5
Produktfarbe	farblos
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





## SANITÄRREINIGER

Unterhaltsreiniger

# BUCASAN® CLEAR G 463

Farbloser Sanitärunterhaltsreiniger mit Geruchsblocker und besonders effektiver Säurekombination

### Anwendung und Dosierung



WC-Reinigung:  
Pur



Unterhaltsreinigung:  
20 - 50 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:  
20 - 50 ml / 10 l Wasser



Grundreinigung:  
200 - 1000 ml / 10 l Wasser



Schaumkanone:  
1:5 bis 1:10 mit Wasser



Schaumsprühereinigung:  
50 ml / 600 ml Wasser

### Hinweis

Stets in kaltem Wasser anwenden.

Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z. B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.

Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.

Anwendungslösungen frisch ansetzen und spätestens innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Farbveränderungen oder -unterschiede des Produkts haben keinen Einfluss auf die Qualität.

### Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Bucasan® Clear G 463 unter [www.buzil.de](http://www.buzil.de).

GISBAU-Code: GS 50

Artikelnummer\*:

G463-0001

G463-0010

\* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 20.10.2020

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880 · E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) · [www.buzil.com](http://www.buzil.com)